ATLANTA MARINE D

Características:

Aceite lubricante monogrado, elaborado con básicos altamente refinados y aditivos cuidadosamente seleccionados que le proporcionan una alta detergencia que asegura la limpieza del cárter, del cigüeñal y de las áreas bajo la corona del pistón, apropiada alcalinidad para neutralizar los ácidos de la combustión, apropiadas cualidades antioxidantes y excepcional poder antidesgaste al sobrepasar la etapa 10 de la prueba FZG.

Usos:

Ha sido especialmente desarrollado para cumplir con los requisitos de lubricación del cárter de motores diesel tipo cruceta de baja velocidad. Adicionalmente puede ser utilizado en cojinetes y bocinas del eje de propulsión, engranajes medianamente cargados y compresores de aire donde un aceite con las cualidades descritas satisfaga plenamente los requerimientos de lubricación de los mismos.

Cifras Típicas

		3005	**4005**
Grado de Viscosidad		SAE 30	SAE 40
Viscosidad @ 40 °C	cSt	100	150
Viscosidad @ 100 °C	cSt	11.5	14.5
Índice de Viscosidad	-	95	95
Punto de Inflamación	ºC	240	240
Densidad Relativa @ 15,6 °C		0.890	0.890
Punto de Fluidez	ºC	-12	-12
Numero Básico Total	mg KOH/g	5.0	5.0
Prueba FZG	Etapas	10	10

Presentación: Tambores de 208 l; Granel