DOS TIEMPOS

Características:

Aceite especialmente elaborado para la lubricación de motores a gasolina de dos tiempos enfriados por aire. Su contenido de solvente ayuda a garantizar una mezcla lubricante / combustible homogénea, aún en climas fríos, con lo que se puede obtener una máxima potencia útil del motor. Contiene aditivos detergentes y antiherrumbrante con lo cual reduce la formación de depósitos en la cámara de combustión y da máxima protección a todas las piezas; también reduce al mínimo los depósitos en las bujías. Cumple con los requisitos del nivel API TC, JASO FB, la norma venezolana COVENIN 936-2 y cuenta con el sello de calidad NORVEN.

Usos:

Formulado especialmente para la lubricación de los motores de motocicletas y otras máquinas con motores de dos tiempos enfriados por aire (motosierras, cortadoras de grama y otros). Se usa mezclado con la gasolina mediante la mezcla manual o dosificadores automáticos. Se recomienda consultar el manual del vehículo o equipo para la proporción correcta. No se recomienda para la lubricación de motores de dos tiempos a gasolina enfriados por agua.

Cifras Típicas

Viscosidad @ 100°C	cSt	7.5
Viscosidad @ 40°C	cSt	43.8
Indice de Viscosidad	Adm.	121
Número Básico	mg KOH/g	1.22
Punto de Fluidez	°C	- 30
Punto de Inflamación	ºC	130
Cenizas Sulfatadas	% p	0.05
Densidad	g/cm^3	0.874
Color Visual		Ambar
Categoría de Servicio API		TC
Categoría de Servicio JASO		FB

Presentación: Cajas de 12 x 0.946 l