

EXTRA MONOGRADO

Características:

Aceite lubricante monogrado para motores de combustión interna, formulado con tecnología de aditivos especialmente desarrollada para impartir a los productos PDV una mayor resistencia contra la oxidación. La alta calidad de sus componentes proporciona protección contra el desgaste en un amplio intervalo de temperaturas, gran estabilidad a la oxidación y evita la formación de herrumbre. Satisface los requerimientos del servicio SF/CC, SE y anteriores de la clasificación de calidad API, así como la garantía de servicio de vehículos fabricados hasta 1988.

Usos:

Recomendado principalmente para motores de combustión interna que usen gasolina y motores diesel que requieran un aceite con nivel de calidad API CC, y los que usan GLP o GNV como combustible. Consulte el manual del fabricante para obtener información relacionada con los periodos de cambio.

Cifras Típicas

Grado de Viscosidad		SAE 40	SAE 50
Viscosidad @ 40 °C	cSt	149	236
Viscosidad @ 100 °C	cSt	14.5	19.7
Indice de Viscosidad		96	95
Punto de Fluidez	°C	-9	- 6
Punto de Inflamación	°C	273	280
Densidad Relativa @ 15.6 °C		0.890	0.897
Categoría de Servicio API		SF CC	SF CC

Presentación: Cajas de 12 x 0.946 l; Empaques de 4 x 4.73 l; Pailas de 19 l; Tambores de 208 l; Granel