

## FUERA DE BORDA TC-W3

### Características:

Aceite de alto índice de viscosidad formulado con aditivos detergentes y antiherrumbrante especiales que traen consigo una mejora en la lubricidad y capacidad de limpieza. Viene prediluido con solvente lo que garantiza una mezcla lubricante / combustible homogénea, aún en climas fríos, obteniéndose una máxima potencia del motor. Evita la formación de depósitos de carbón en las bujías, en las lumbreras de escape y el atascamiento de los anillos. Su color verde permite una fácil identificación cuando es añadido al combustible en forma manual. Excede los requerimientos del nivel de calidad TC-W3 de la National Marine Manufacturers Association (NMMA). Este producto cumple con los requerimientos de la norma venezolana COVENIN 936-2 y cuenta con el sello de calidad NORVEN.

### Usos:

En la lubricación de los más modernos motores de dos tiempos, fuera de borda, enfriados por agua, tales como: Mercury / Mariner / Force, Yamaha, Suzuki, Tohatsu, Nissan, Kawasaki, Honda, Johnson, Evinrude, etc. Consultar el manual del fabricante para determinar la proporción de mezcla con el combustible.

### Cifras Típicas

Viscosidad @ 100°C	cSt	6.0
Viscosidad @ 40°C	cSt	31,0
Índice de Viscosidad	Adm.	145
Punto de Fluidez	°C	- 30
Punto de Inflamación	°C	100
Número básico	mg KOH/g	9.0
Cenizas Sulfatadas	% p.	0.04
Color	Visual	Verde
Categoría de Servicios NMMA		TC-W3

**Presentación:** Cajas de 12 x 0.946 l; Empaques de 4 x 3.785 l