

TEXTILUB

Características:

Es un aceite mineral altamente refinado el cual se formula con agentes grasos y emulsificantes que le confiere propiedades de adherencia y facilidad de remoción durante el lavado de las fibras textiles. El grado de viscosidad 22 contiene además aditivos antioxidantes que le proporcionan una gran estabilidad térmica.

Usos:

Se recomienda principalmente para la lubricación de maquinarias de la industria textil que requieren aceites lavables y con propiedades adherentes que eviten el goteo del lubricante.

Cifras Típicas

Grado de Viscosidad		ISO 15 (*)	ISO 22	ISO 68	ISO 100(*)	ISO 150(*)
Viscosidad @ 40 °C	cSt	15	22	68	100	150
Viscosidad @ 100 °C	cSt	3.3	4.5	8.5	11.0	14.5
Índice de Viscosidad	-	80	95	95	95	95
Punto de Fluidez	°C	- 12	-6	-6	-6	-6
Punto de Inflamación	°C	205	210	220	230	230
Densidad Relativa @ 15.6 °C	-	0.855	0.860	0.890	0.900	0.900
Color ASTM	-	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5
Número ácido	mg KOH/g	-	0.04	-	-	-
Protección al desgaste	mm	-	0.57	-	-	-
Corrosión al cobre	-	-	1a	-	-	-

(*) Contra pedido

Presentación: Tambores de 208 l; Granel