

TRANSFLUIDO D II

Características:

Lubricante formulado con aceites básicos refinados y de gran estabilidad térmica a los cuales se les han añadido mejoradores del índice de viscosidad, agentes antidesgaste, antioxidantes, antiherrumbrante y antiespumantes. Cumple con los requisitos de la norma venezolana COVENIN 899-3 (tipo D y F) y posee el sello de calidad NORVEN.

Usos:

El **TRANSFLUIDO D II** está recomendado especialmente como lubricante y fluido hidráulico para transmisiones automáticas y direcciones hidráulicas que requieran un aceite que satisfaga las exigencias de GENERAL MOTORS y FORD, lo cual permite el correcto funcionamiento y duración de estos equipos. Cumple además con la especificación ALLISON C-4.

Cifras Típicas

Viscosidad @ 40 °C	cSt	35.9
Viscosidad @ 100 °C	cSt	7.0
Índice de Viscosidad		160
Viscosidad brookfield	cP	45.800 @ - 40°C
Punto de Fluidez	°C	-30
Punto de Inflamación	°C	210
Densidad Relativa @ 15.6 °C		0.870
Color visual		Rojo
Allison Transmission		C-4

Presentación: Cajas de 12 x 0.946 l; Tambores de 208 l; Granel