

## TRANSFLUIDO D III

### Características:

El TRANSFLUIDO D III es un aceite formulado con aditivos que imparten excepcionales características friccionales, permitiendo que la transmisión cambie de velocidad suavemente. Tiene elevada resistencia a la oxidación, alta protección contra la corrosión, la herrumbre y el desgaste, excelente comportamiento a bajas temperaturas y buena capacidad antiespumante. Especialmente diseñado para la lubricación de las transmisiones automáticas controladas electrónicamente. Satisface las exigencias de la especificación DEXRON® III G de GENERAL MOTORS, puede ser utilizado en transmisiones que requieran fluidos DEXRON® IIE, DEXRON® II y DEXRON®. Así mismo cubre los requerimientos de la especificación MERCON® de FORD. También cumple con los requerimientos de la especificación C-4 de la División de Transmisiones ALLISON de la GM y la de los principales fabricantes de bombas hidráulicas que exigen fluidos antidesgaste.

### Usos:

Recomendado para el uso en transmisiones automáticas de GENERAL MOTORS, FORD (excepto aquellas que requieran fluido FORD tipo F) y todas las marcas de vehículos que requieran DEXRON® III. También puede ser utilizado en transmisiones de potencia, convertidores de torsión, transmisiones hidrostáticas, compresores de aire, bombas hidráulicas y cualquier tipo de equipo para el cual se recomiende un fluido para transmisiones automáticas.

### Cifras Típicas

Viscosidad @ 40 °C	cSt	31.9
Viscosidad @ 100 °C	cSt	7.0
Índice de Viscosidad		190
Viscosidad brookfield	cP	17.500 @ - 40°C
Punto de Fluidez	°C	-51
Punto de Inflamación	°C	187
Densidad Relativa @ 15.6 °C		0.863
Color visual		Rojo
Allison Transmission		C-4

**Presentación:** Cajas de 12 x 0.946 l; Tambores de 208 l; Granel