

TRANSLUB EP

Características:

Lubricante elaborado con básicos altamente refinados a los cuales se le añaden aditivos de Extrema Presión (EP), antiherrumbrante, antioxidantes y un aditivo que mejora sus propiedades viscométricas convirtiéndolo en multigrado. Cumple con las exigentes especificaciones API MT-1 y GL-5, Mack GO-J y MIL-PRF-2105E. Satisface la norma venezolana Covenin 987-2 y posee el sello de calidad NORVEN. Ofrece las siguientes ventajas:

1. Disminuye el consumo de combustible en el vehículo.
2. Su característica de grado múltiple permite cubrir todos los grados de viscosidad SAE recomendados por los fabricantes de engranajes automotores.
3. Sustituye ventajosamente el uso de los grados tradicionales SAE 90 y 140 para engranajes automotores.
4. Provee la fluidez necesaria a bajas temperaturas previniendo así el contacto metal / metal en los engranajes del vehículo durante el arranque en frío.
5. Ofrece la protección de los grados SAE tradicionales, 90 ó 140, cuando se alcanzan las temperaturas normales de operación.
6. Brinda una mayor protección de los engranajes durante condiciones severas de manejo del vehículo.
7. Dadas sus características termoestables permite un periodo de servicio prolongado, protegiendo los engranajes.

Usos:

Se recomienda especialmente para la lubricación de los engranajes hipoidales de diferenciales de vehículos; también para la lubricación de los engranajes de las cajas de cambio manuales y de la dirección mecánica de los mismos. Se usa además en la lubricación de engranajes Industriales tales como: Helicoidales, cónicos u otros que requieran el uso de lubricantes con características de extrema presión (EP).

Cifras Típicas

Grado de Viscosidad		SAE 80W-90	SAE 85W-140
Viscosidad @ 40 °C	cSt	150	430
Viscosidad @ 100 °C	cSt	15.5	29.0
Índice de Viscosidad		95	95
Viscosidad brookfield	cP	95.000 @ - 26°C	112.000 @ - 12°C
Punto de Fluidez	°C	-18	-15
Punto de Inflamación	°C	215	220
Densidad Relativa @ 15.6 °C		0.890	0.900
Espuma,		Pasa	Pasa
Corrosión al cobre		1b	1b
Categoría de servicio API		GL-5 MT-1	GL-5 MT-1
Mack		GO-J	GO-J
Militar de USA		MIL -PREF-2105E	MIL-PREF-2105E

Presentación: Cajas de 12 x 0.946 l; Pailas de 19 l; Tambores de 208 l; Granel