ULTRADIESEL

Características:

Lubricante de calidad premium elaborado con Tecnología Amigable al Ambiente (TAA), para ser utilizado en motores diesel de avanzado y reciente diseño (bajas emisiones), con sistema de Recirculacion de Gases de Escape (EGR). Su exclusiva formulación excede los niveles de calidad API (American Petroleum Institute) para motores diesel y gasolina CI-4/SL, además de los anteriores: CH-4/ SJ, CG-4/SJ, CF-4/SH, CE/SG, CF y CF-2; y posee las aprobaciones MACK EO-M PLUS, CUMMINS CES20078, DAIMLERCHRYSLER MB p228.3 y VOLVO VDS-3, ademas de cumplir con los requerimientos de la MAN 3275. La tecnología de aditivos empleada en este producto ha sido desarrollada para satisfacer los exigentes requisitos de lubricación de los motores de servicio pesado europeos (ACEA E7-04, E5-02, E3-96#4 y B3-98#2); ha sido acreditado con el Sello de Calidad Norven por cumplir los requisitos de la norma venezolana COVENIN 936-1. Su reserva alcalina le brinda a este aceite una excelente capacidad para minimizar el desgaste corrosivo al neutralizar los ácidos procedentes del proceso de combustión de los motores diesel, sobre todo en los casos donde el combustible utilizado posee contenidos elevados de azufre.

Usos:

Recomendado principalmente para motores diesel de alta velocidad, de aspiración natural o sobrealimentados de reciente diseño (bajas emisiones) que poseen sistema de recirculacion de Gases de Escape (EGR) y que operan en condiciones severas de servicio, utilizados tanto en la industria del transporte comercial (camiones, autobuses), de la construcción y del agro (maquinarias pesadas/agrícolas) como en aplicaciones Industriales estacionarias. Por satisfacer al mismo tiempo el nivel de calidad API SL para motores a gasolina, se recomienda para la eficiente lubricación de vehículos de cualquier tipo y marca, siendo también adecuado en motores a GNV o GLP que requieran un aceite de esta categoría.

Cifras Típicas

Grado de Viscosidad		**SAE 15W-40**
Viscosidad @ 40 °C	cSt	106
Viscosidad @ 100 °C	cSt	14,5
Índice de Viscosidad		140
Viscosidad aparente, CCS Viscosidad Temperatura	 cP °C	 6.260 - 20
Bomb. a bajas temperaturas Viscosidad Temperatura	 cP °C	 26.000 - 25
Numero Básico Total	mg KOH/g	10.0
Punto de Fluidez	°C	-24
Punto de Inflamación	°C	220
Densidad Relativa @ 15,6 °C		0,880
Categoría de servicio API		CI-4, CH-4, CG-4 CF-4, CF, SL
Mack		EO-M PLUS
Volvo		VDS 3
ACEA		E7-04/E5-02 E3-96#4 B3-98#2
Cummins		CES 20078/77
DaimlerChrysler		MB p228.3
M.A.N		3275

Presentación: Empaques de 4 x 3.785 l.; Pailas de 19 l.; tambores de 208 l.; Granel