VISGA

Características:

Aceite hidráulico de alto índice de viscosidad, bajo punto de fluidez y propiedades antidesgaste. Cumple los requerimientos de las especificaciones NF E 48.600 tipo HV y DIN 51.525 tipo HLP.

Usos:

Se recomienda principalmente para sistemas hidráulicos sometidos a condiciones de temperaturas severas tales como equipos hidráulicos de cubierta, sistemas de control remoto, telemotores y sistemas de engranajes de maniobra.

Cifras Típicas

Grado de Viscosidad		ISO 15 (*)	ISO 22	ISO 32	ISO 46	ISO 68	ISO 100
Viscosidad @ 40 °C	cSt	15	22	32	46	68	100
Viscosidad @ 100 °C	cSt	3.8		6.6	8.5	11.7	14.8
Indice de Viscosidad	-	150	>= 145	150	150	150	150
Punto de Fluidez	°C	- 42	- 36	- 39	- 39	- 39	- 39
Punto de Inflamación	ºC	195	>= 175	200	210	220	225
Densidad Relativa @ 15.6 ºC	-	0.860	0.865	0.875	0.880	0.885	0.890

(*) Contrapedido

Presentación: Tambores de 208 l; Granel

PDV Confianza que mueve!

Producto fabricado bajo normas ISO 9001/2002 e ISO/TS 16949:2002 por Petróleos de Venezuela, S. A. PDVSA